

Productos para industria

Automotriz

Tecnología y calidad insuperables



Caja para industria Automotriz

Características

- Línea de cajas con paredes verticales para uso industrial.
- Útil en línea de producción, ensamble, almacén y transporte.
- Sistema de cajas reutilizables.
- Paletizables en tarimas de 48" x 45"
- Diseños reforzados para proteger sus productos.
- Diferentes tamaños que permiten estibas combinadas.
- Manejo fácil y seguro.
- Alta resistencia al impacto.
- Fondo liso ó reforzado.
- Grabado de logotipo ó códigos.
- Sistema de etiquetas plásticas autoadheribles ó portaetiquetas.
- Ideal para industria automotriz.



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (IN)	MEDIDAS INTERIORES (IN)	PESO (KG)	VOLUMEN (LT)	CAPACIDAD DE CARGA (KG)
1512-5	15 x 12 x 5	13 x 9.4 x 4.3	0.95	11.25	45
1512-1	15 x 12 x 7.5	13 x 9.4 x 6.8	1.37	13.60	45
1512-3	15 x 12 x 9.5	13 x 9.4 x 8.8	1.59	17.60	45
2415-1	24 x 15 x 7.5	21.4 x 13 x 6.8	2.23	22.40	45
2415-3	24 x 15 x 9.5	21.4 x 13 x 8.8	2.51	29.00	45
2415-5	24 x 15 x 5	21.4 x 13 x 4.3	1.82	18.20	45
2415-7	24 x 15 x 11	21.4 x 13 x 10.3	2.70	45.50	45
2422-1	24 x 22.5 x 9.5	21.4 x 20.5 x 8.8	3.48	63.26	45
2422-3	24 x 22.5 x 11	21.4 x 20.5 x 10.4	3.65	74.25	45
2422-5	24 x 22.5 x 7	21.4 x 20.5 x 6.8	2.98	46.00	45
2422-7	24 x 22.5 x 14.5	21.4 x 20.5 x 13.3	3.95	92.50	45



Personalización

Personalice sus contenedores con impresiones en:

- Hot stamping
- Portaetiquetas
- Micas
- Colores especiales



Monoflo

Características

- Moldeados por inyección de alta presión
- Con tecnología única y comprobada en campo de base soldada para una mayor durabilidad
- La mejor relación entre resistencia y peso
- Las manijas y las bisagras, completamente de plástico y ergonómicos, no se oxidan y son fáciles de reparar
- Grandes áreas de etiquetado en los cuatro lados
- Bajo costo total de uso



DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

Parte Superior

Parte Superior

MODELO	Parte Superior			Parte Superior			
	Largo (cm) (pulgadas)	Ancho (cm) (pulgadas)	Alto (cm) (pulgadas)	Largo (cm) (pulgadas)	Ancho (cm) (pulgadas)	Alto (cm) (pulgadas)	Cantidad por camión Plegado
BC 3230-25	81.3 (32)	76.2 (30)	63.5 (25)	74.9 (29.5)	69.9 (27.5)	49 (19.3)	540
BC 3230-34	81.3 (32)	76.2 (30)	86.4 (34)	74.9 (29.5)	69.9 (27.5)	71.9 (28.3)	540
BC 4845-25	121.9 (48)	114.3 (45)	63.5 (25)	113 (44.5)	105.4 (41.5)	49 (19.3)	234
BC 4845-34	121.9 (48)	114.3 (45)	86.1 (33.9)	113 (44.5)	105.4 (41.5)	71.9 (28.3)	234
BC 4845-42	121.9 (48)	114.3 (45)	106.4 (41.9)	113 (44.5)	105.4 (41.5)	91.9 (36.2)	130
BC 4845-50	121.9 (48)	114.3 (45)	126.7 (49.9)	113 (44.5)	105.4 (41.5)	112.3 (44.2)	78

Tapa de contenedor material a granel largo 121.9 (48) ancho 114.3 (45)



Tarimas

Características

- Moldeados por inyección de alta presión
- Diseño único de dos piezas soldadas que brinda mayor durabilidad y resistencia al impacto
- Opciones disponibles para dos o cuatro cinturones de seguridad para sujetar la carga
- Fabricados según los tamaños del AIAG
- Hechos con materiales plásticos 100% reciclable



Modelo	Entrada	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Peso (cm)	Carga estática	Carga dinámica	Cantidad Apilable	Cantidad por camión
		(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Libras)	Kilos (Libras)	Kilos (Libras)		
SP 4845-5	4 entradas	121.9 (48)	114.3 (45)	12.7 (5)	22.7 (50)	13,607.8 (30,000)	1,814.4 (4,000)	21	546
Tapa Superior	NA	121.9 (48)	114.3 (45)	2.5 (1)	7.3 (16)	NA	NA	50	1170
NP 2845-6	4 entradas	121.9 (48)	114.3 (45)	15.2 (6)	19.5 (43)	6,803.9 (15,000)	1,134 (2,500)	37	962
Tapa Superior	NA	121.9 (48)	114.3 (45)	2.5 (1)	9.1 (20)	NA	NA	50	1170

Etiqueta Kennedy



- Medidas : 4.5' x 6.5' y 3' x 5'
- Fácil remoción y reemplazo de las etiquetas
- Se adhiere a una amplia variedad de superficies y temperaturas
- Se puede personalizar a casi cualquier forma, tamaño y color
- Acepta la mayoría de las etiquetas permanentes estándares
- Mayor productividad y ahorros de costos, sin necesidad de raspar los recipientes
- Recipientes con buena apariencia y limpios
- Máxima confianza con Tecnología Hold and Release™ patentada
- Con la seguridad de Kennedy Group que garantiza que la Placa funcionará